

Novoceram - Health and Safety Documentation

- Informations sur la Santé et la Sécurité du Produit – Global – Français
- Product Safety & Health Information – Global – English
- Informazioni su Salute e Sicurezza del Prodotto – Globale – Italiano
- Produkt-Sicherheits- und Gesundheitsinformationen – Global – Deutsch
- Información sobre Salud y Seguridad del Producto – Global – Español

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

· **Nom du produit:** Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de l'article et utilisations déconseillées

Carreaux céramiques en porcelaine pour sols et murs.

· **Emploi**

Les carreaux en grès cérame sont fabriqués à partir d'un mélange d'argiles de haute qualité, de sable siliceux, de feldspath et d'autres minéraux naturels, combinés à de l'eau, puis cuits à haute température dans un four. Les carreaux obtenus sont inodores, stables, ininflammables et ne présentent aucun risque immédiat pour la santé. De plus, les carreaux en grès cérame constituent une option écologique par rapport à d'autres types de revêtements de sols et de murs, offrant ainsi un choix plus durable pour les projets de construction. Ce produit est spécialement conçu pour les applications de construction et de décoration, ce qui le rend idéal pour une grande variété d'environnements intérieurs et extérieurs. Il peut être utilisé pour les sols, les murs, les plans de travail de cuisine et de salle de bain, ainsi que pour d'autres installations similaires.

· **Utilisations déconseillées**

Lors de la pose, la découpe à l'eau ou la méthode de scoring (entaillage et cassage) est fortement recommandée. Des techniques de pose inappropriées peuvent exposer les installateurs à l'inhalation de poussières de silice nocives (SiO₂). Ne réalisez pas de découpe à sec à l'aide d'outils électriques pendant l'installation. L'utilisation de méthodes de découpe à sec peut présenter un risque de lésions pulmonaires aiguës. Si une ventilation adéquate ne peut être assurée, portez un masque ou un respirateur approprié.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur des informations

· **Producteur/fournisseur:**

NOVOCERAM S.A.S.
ZI Orti, Laveyron - BP44120
26241 Saint Vallier Sur Rhône Cedex – France
Reference number: +33 (0) 475235023

· **Service chargé des renseignements:**

NOVOCERAM S.A.S.
E-mail: hse@novoceram.fr

1.4 Numéro d'appel d'urgence Novoceram S.A.S.: +33 (0) 475235023

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Aucune donnée ne permet d'affirmer que le produit intact - défini comme un « article » conformément à l'article 3(3) du règlement (CE) n. 1907/2006 - présente des risques selon le Système général harmonisé (SGH).

En cas de bris de l'article ou lors de sa transformation (découpe, mise en forme, gravure ou tout autre procédé susceptible de libérer des poussières provenant de la matrice de l'article), de la poussière de silice cristalline (SiO₂) sous forme de quartz peut se former. L'inhalation de cette poussière doit être évitée.

Aucun effet aigu ou chronique n'est connu suite à l'exposition aux carreaux intacts.

Conformément à la section 3, la teneur en silice cristalline du produit fini est indiquée ci-dessous.

Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

· **Indications complémentaires:**

La fraction respirable de la silice cristalline (SiO₂) peut provoquer des lésions pulmonaires ou des maladies, telles que la silicose.

2.2 Éléments d'étiquetage

· **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

L'ensemble du produit n'est pas classé ni étiqueté conformément au Système général harmonisé (SGH) et au règlement (CE) n. 1272/2008 (CLP), car il correspond à la définition d'« article » prévue par le règlement (CE) n. 1907/2006 et est donc exclu de leur champ d'application.

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 1)

2.3 Autres dangers

Si le produit est coupé ou poncé à sec, ou modifié de manière à générer des quantités excessives de particules ou de poussières, l'exposition à celles-ci peut aggraver des affections oculaires, cutanées ou respiratoires préexistantes. Nous recommandons la coupe à l'eau ou la méthode de scoring et cassage (score-and-snap) lors de la pose.

Ne pas utiliser d'outils électriques pour la coupe à sec pendant la pose. Des techniques de pose inappropriées peuvent exposer l'installateur à des poussières de silice cristalline (SiO₂) nocives.

Le produit contient de la silice cristalline (quartz). Lorsqu'il est exposé à de hautes températures, le quartz libre peut modifier sa structure cristalline et former de la tridymite (au-dessus de 870°C) ou de la cristobalite (au-dessus de 1470°C), substances présentant des risques pour la santé plus élevés que le quartz en raison de leurs propriétés fibrogéniques. Les personnes qui broient, meulent ou coupent des pièces céramiques cuites à haute température doivent être conscientes de la possible présence de tridymite et/ou de cristobalite.

Les carreaux et les boîtes, s'ils ne sont pas saisis ou manipulés correctement, peuvent tomber accidentellement et provoquer des blessures aux mains et aux pieds.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT:** Aucune substance présentant ce danger à des concentrations > 0,1 % n'est contenue.

· **vPvB:** Aucune substance présentant ce danger à des concentrations > 0,1 % n'est contenue.

Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune substance présentant ce danger à des concentrations > 0,1 % n'est contenue.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Description:

Ce matériau est obtenu par frittage à haute température (entre 1150 et 1250°C) de divers minéraux fortement compactés, dans des proportions variables selon le produit.

Avant le frittage, le mélange contient les substances suivantes :

CAS: 68476-25-5 EINECS: 270-666-7	Feldspar	30-50%
CAS: 1332-58-7 Numéro CE: 310-194-1	Kaolin substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	25-50%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	quartz (SiO ₂) substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	20-25%
CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	0-6%

Indications complémentaires:

Après cuisson, le produit fini contient principalement de la silice/quartz (5-30%), du verre (50-70%), de la mullite (0-15%), du feldspath (0-15%), ainsi que de petites quantités d'additifs et de pigments inorganiques.

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 2)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des mesures de premiers secours

· Remarques générales:

L'article intact ne présente aucun danger pour l'homme, car, compte tenu de sa forme physique, il n'est pas facilement ingéré, inhalé ni absorbé par la peau.

Les mesures de premiers secours s'appliquent uniquement aux poussières générées par le concassage, le meulage ou le sciage des carreaux. Les carreaux intacts ne présentent aucun risque pour les yeux ni pour les voies respiratoires.

· Après inhalation:

Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

· Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· Après ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau.

Ne pas faire vomir.

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun effet aigu n'est connu suite à l'exposition à des carreaux intacts. La manipulation de carreaux cassés ou coupés présente un risque de coupures aux mains et aux parties du corps exposées. Des effets aigus, tels qu'une irritation oculaire, peuvent survenir lors d'opérations générant de grandes quantités de poussière, comme la découpe ou le perçage à sec des carreaux, ou lors du retrait de carreaux des surfaces. Dans de très rares cas, une exposition aiguë à des environnements très poussiéreux avec une concentration élevée de poussière de carrelage peut provoquer des symptômes de silicose aiguë, une forme de fibrose pulmonaire nodulaire (FPN) associée à l'inhalation de silice cristalline respirable.

Aucun effet chronique n'est connu suite à l'exposition à des carreaux intacts. Une exposition prolongée et continue à la silice cristalline respirable, à des niveaux égaux ou supérieurs aux limites d'exposition professionnelle admissibles, peut entraîner le développement d'une silicose, une fibrose pulmonaire nodulaire (FPN). Les FPN sont également associées à la tuberculose pulmonaire, à la bronchite, à l'emphysème et à d'autres maladies respiratoires. Ce type d'exposition chronique à la poussière de silice peut également accroître le risque de maladies auto-immunes, d'insuffisance rénale chronique et d'autres effets néfastes sur la santé. Des études épidémiologiques récentes montrent que les travailleurs exposés à de fortes concentrations de silice présentent un risque significatif de développer une silicose chronique. Des signes tels qu'une respiration difficile et une fatigue précoce peuvent indiquer une silicose; toutefois, ces mêmes symptômes peuvent également avoir de nombreuses autres causes.

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction

· Moyens d'extinction:

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

(suite page 4)

FR

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 3)

- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
 - **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.
 - **Autres indications**
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Si possible, évitez de créer de la poussière.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Nettoyer et ramasser les matières déversées tout en évitant d'inhalier les poussières.
En présence de poussières, évacuer la zone de travail pour le personnel non protégé et porter un masque respiratoire approprié lors du nettoyage.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Utiliser un composé humide ou de l'eau afin de réduire la production de poussière.
Recueillir par moyen mécanique.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Lors des opérations de découpe, de meulage ou d'enlèvement de matière, utilisez un équipement muni d'un système d'aspiration des poussières intégré et/ou une ventilation par aspiration localisée. Privilégiez les méthodes de découpe à l'eau afin de minimiser la formation de poussière.
Les carreaux et les boîtes, s'ils ne sont pas correctement saisis ou manipulés, peuvent tomber accidentellement et provoquer des blessures par écrasement aux mains et aux pieds.
 - **Préventions des incendies et des explosions:** Le produit n'est pas inflammable.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
 - **Stockage:**
 - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Conservez le produit dans un endroit propre et sec.
 - **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas stocker avec des acides.
 - **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **8.1 Paramètres de contrôle**
 - **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Pour connaître les limites d'exposition les plus récentes ou celles applicables dans des pays non répertoriés, consultez un professionnel de la santé et de la sécurité qualifié ou l'autorité nationale compétente.
Les niveaux d'exposition professionnelle sont fournis à titre indicatif uniquement, ne sont pas juridiquement contraignants et peuvent ne pas être totalement exacts.

(suite page 5)

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 4)

CAS: 1332-58-7 Kaolin	
VL (Belgique)	Valeur à long terme: 2 mg/m ³ fraction alvéolaire
CAS: 14808-60-7 quartz (SiO₂)	
VLEP (France)	Valeur à long terme: 0,1 mg/m ³ pour la fraction alvéolaire
BOELV (EU)	Valeur à long terme: 0,1* mg/m ³ *respirable fraction
VL (Belgique)	Valeur à long terme: 0,1 0,05* mg/m ³ C;poussières alvéolaires,*à partir du 01.09.25
CAS: 14807-96-6 talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄)	
VL (Belgique)	Valeur à long terme: 2 mg/m ³ poussières alvéolaires

· Informations relatives à la réglementation

VL (Belgique): Moniteur belge no 313, 04.12.2023

VLEP (France): ED 1487 26.04.2024

BOELV (EU): EU 2022/431

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition

· Contrôles techniques appropriés

Assurer en permanence une ventilation générale et locale efficace afin d'éliminer les poussières et de prévenir leur inhalation par les travailleurs.

La ventilation doit être suffisante pour maintenir l'atmosphère du lieu de travail en dessous des limites d'exposition admissibles.

· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Évitez de générer des poussières en suspension dans l'air pendant le travail.

Au travail, ne pas manger ni boire.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Tenir éloigné de tout produit tabagique.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:



En cas de ventilation insuffisante ou de risque d'inhalation de poussières, un masque facial avec filtre anti-poussière (au moins FFP2) doit être utilisé.

· Protection des mains:



Porter des gants de travail en coton ou en cuir lors de la coupe de ce produit afin de réduire l'exposition de la peau à la poussière et aux coupures.

· Protection des yeux/du visage



Utilisez des lunettes de protection contre la poussière ou des lunettes de sécurité avec protections latérales.

Les lentilles de contact peuvent absorber les irritants. N'utilisez pas de lentilles de contact dans les zones de travail.

(suite page 6)

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 5)

· Protection du corps:

Lors de la manipulation de ce produit, portez des vêtements de travail résistants à la poussière. Évitez le nettoyage à l'air comprimé et privilégiez l'aspiration.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· État physique

Solide

· Couleur:

Divers, selon l'encrage

· Odeur:

Inodore

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· Point de fusion/point de congélation:

Non déterminé.

· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

 $\geq 2200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\geq 3992\text{ }^{\circ}\text{F}$)

· Inflammabilité

Mélange ininflammable

· Limites inférieure et supérieure d'explosion

· Inférieure:

Non applicable.

· Supérieure:

Non applicable.

· Point d'éclair

Non applicable.

· Température de décomposition:

Non applicable.

· pH

Non applicable.

Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau).

· Viscosité:

· Viscosité cinématique

Non applicable.

· Dynamique:

Non applicable.

· Solubilité

· l'eau:

Insoluble

· Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Non applicable.

· Pression de vapeur:

Non applicable.

· Densité et/ou densité relative

· Densité à 20 °C:

2,4-2,7 g/cm³ (20.028-22.532 lbs/gal)

· Densité de vapeur:

Non applicable.

· Caractéristiques des particules

Carreau

· 9.2 Autres informations

· Aspect:

· Forme:

Solide

· Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité

· Température d'inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Propriétés explosives:

Le produit n'est pas explosif.

· Changement d'état

· Taux d'évaporation:

Non applicable.

· Informations concernant les classes de danger physique

néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 7)

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 6)

- **10.2 Stabilité chimique**
 - **Décomposition thermique/conditions à éviter:**
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **10.5 Matières incompatibles:** Tenir à l'écart de: acides forts, bases fortes et agents oxydants.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Effets potentiels sur la santé: aucun pour le carreau intact.

- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

CAS: 14808-60-7 quartz (SiO₂)

Oral	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50 / 4h	mg/l Aucune donnée spécifique sur la toxicité aiguë n'est disponible permettant d'évaluer de manière définitive la classification pour l'inhalation de tout type de silice cristalline. Par conséquent, pour des raisons de bien-être animal, des tests supplémentaires ne sont pas jugés nécessaires.

- **Effet primaire d'irritation:**
Symptômes / Blessures après inhalation:
Les particules ou poussières générées lors du traitement peuvent irriter les voies respiratoires et les muqueuses. Des symptômes tels que toux, dyspnée (difficultés respiratoires), respiration sifflante, diminution de la fonction pulmonaire et manifestations respiratoires progressives (silicose) peuvent survenir. Une exposition prolongée à de fortes concentrations de poussière de silice respirable peut entraîner des lésions pulmonaires sévères, incluant inflammation et réduction de l'oxygénation sanguine.
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Symptômes / Blessures après contact cutané:
L'exposition aux particules ou poussières générées lors du traitement peut provoquer une irritation cutanée. Le contact direct avec le produit peut également provoquer une irritation mécanique par abrasion.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Symptômes / Blessures après contact oculaire:
Les particules ou poussières générées lors du traitement peuvent provoquer une irritation oculaire légère. Le contact direct avec le produit peut également provoquer une irritation mécanique par abrasion.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**
Silice cristalline respirable:
La silice cristalline respirable est classée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme cancérogène de groupe 1 (cancérogène pour l'homme). Le Programme national de toxicologie (PNT) la considère comme un «cancérogène reconnu pour l'homme». L'USDOL/OSHA et le NIOSH recommandent de considérer la silice cristalline comme un cancérogène professionnel potentiel.

(suite page 8)

FR

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 7)

- **Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Indications toxicologiques complémentaires:**

L'exposition à la silice cristalline respirable peut provoquer des lésions pulmonaires chroniques: la silicose. Une exposition intense peut entraîner une silicose aiguë ou à évolution rapide. La silicose est une forme de fibrose pulmonaire invalidante, potentiellement progressive et pouvant être mortelle. Certaines études suggèrent que l'exposition à la silice cristalline respirable, avec ou sans silicose, peut être associée à une incidence accrue de maladies auto-immunes, telles que la sclérodémie (épaississement de la peau), le lupus érythémateux disséminé, la polyarthrite rhumatoïde et des maladies rénales. La silicose augmente également le risque de tuberculose. Une exposition prolongée peut être associée à un risque accru de maladies rénales chroniques et d'insuffisance rénale terminale chez les travailleurs exposés.

- **11.2 Informations sur les autres dangers**

- **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**

- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

- **PBT:** Non applicable.

- **vPvB:** Non applicable.

- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

- **12.7 Autres effets néfastes**

- **Autres indications écologiques:**

- **Indications générales:**

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

(suite page 9)

FR

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 8)

· **Emballages non nettoyés:**

· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	néant
· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	néant
· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport	
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA	
· Classe	néant
· 14.4 Groupe d'emballage	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	néant
· 14.5 Dangers pour l'environnement	Non applicable.
· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable.
· 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci-dessus.
· "Règlement type" de l'ONU:	néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas les obligations prévues par la réglementation nationale et supranationale en matière de santé et de sécurité au travail, ni les instructions et recommandations des manuels d'utilisation et d'entretien des machines et équipements, qui doivent toujours être consultés et compris avant toute utilisation.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et ses modifications ultérieures.

· TLV (Threshold Limit Value)		
CAS: 1332-58-7	Kaolin	A4
CAS: 14808-60-7	quartz (SiO2)	A2
CAS: 14807-96-6	talc (Mg3H2(SiO3)4)	A4

· **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC à une concentration supérieure à 0,1% (p/p).

· **Directive 2012/18/UE (Seveso)**

· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

(suite page 10)

Fiche d'information

Date d'impression : 05.11.2025

Rev. n. 1

Révision: 05.11.2025

Nom du produit: Carreaux en grès cérame produits par Novoceram

(suite de la page 9)

· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues
Aucun des composants n'est compris.
· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
Aucun des composants n'est compris.
· RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
· Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)
Aucun des composants n'est compris.
· Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n'est compris.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Les informations fournies reposent sur nos connaissances actuelles. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie concernant un produit spécifique, les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle et ne créant pas de relation contractuelle juridiquement contraignante.

Les informations contenues dans cette fiche d'information sont exactes et proviennent de sources jugées fiables. Elles sont fournies à des fins d'évaluation, d'investigation et de vérification. Il appartient au destinataire de se conformer à la réglementation applicable et de suivre les instructions décrites dans ce document. L'utilisateur assume l'ensemble des risques liés à l'utilisation, au stockage et à la manipulation du produit, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Pour plus d'informations, contactez hse@novoceram.fr et suivez les instructions du guide de traitement des matériaux disponible sur le site www.novoceram.fr.

· **Acronymes et abréviations:**

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging

TLV: Threshold Limit Value

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit

PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)

REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)

BEI: Biological Exposure Indices

LC50: Lethal Concentration, 50 percent

EC50: Effective Concentration, 50 percent

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate

LL50: Lethal Loading, 50 percent

EL50: Effective Loading, 50 percent

NOEC: No-Observed Effect Concentration

NOELR: No Observed Effect Loading Rate

Kow: Octanol-Water partition coefficient

BCF: BioConcentration Factor

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

WGK: Wassergefährdungsklasse - Water hazard class, Germany

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

· 1.1 Product identifier

· Trade name: **Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram**

· 1.2 Relevant identified uses of the article and uses advised against Porcelain ceramic tiles for floors and walls.

· Application

Porcelain tiles are made from a blend of high-quality clays, silica sand, feldspar and other naturally occurring minerals, combined with water and fired at high temperatures in a kiln. The resulting tiles are odorless, stable, non-flammable, and do not present any immediate health risks.

Additionally, porcelain tiles are an environmentally friendly option compared to other flooring and wall covering materials, offering a more sustainable choice for construction projects.

This product is specifically designed for both construction and decorative applications, making it ideal for a variety of indoor and outdoor settings. Typical uses include floors, walls, kitchen and bathroom countertops, and similar installations

· Uses advised against

During installation, wet cutting or the score-and-snap method is strongly recommended. Improper installation techniques could expose installers to inhalation of harmful silica dust (SiO₂). Do not dry cut using power tools during the installation process. Using dry cutting methods could present a risk of acute lung injury. If adequate ventilation cannot be achieved, wear a mask or respirator.

· 1.3 Details of the supplier of the informations

· Manufacturer/Supplier:

NOVOCERAM S.A.S.
ZI Orti, Laveyron - BP44120
26241 Saint Vallier Sur Rhône Cedex – France
Reference number: +33 (0) 475235023

· Further information obtainable from:

NOVOCERAM S.A.S.
E-mail: hse@novoceram.fr

· 1.4 Emergency telephone number: Novoceram S.A.S.: +33 (0) 475235023

SECTION 2: Hazards identification

· 2.1 Classification of the substance or mixture

· Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

There is no proof or indication that the whole, finished product [definable as an "article" according to according to Art. 3(3) of Regulation (EC) No 1907/2006] has any risks according to Globally Harmonized System (GHS).

In the case of the breakage of the article or its processing, involving cutting, shaping, engraving or any other process which could lead to the release of dust traceable to the matrix of the article, it may generate crystalline silica powder (SiO₂) in the form of quartz. Generation and inhalation of this dust shall be avoided.

No acute or chronic effects are known from exposure to intact tiles.

Please see Section 3 for the crystalline silica content of the whole finished product.

The product is not classified, according to the CLP regulation.

· Additional information:

The breathable fraction of crystalline silica (SiO₂) may lead to lung damage or illnesses, such as silicosis.

· 2.2 Label elements

· Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008

The entire product is not classified or labeled in accordance with the Globally Harmonized System (GHS) and Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as it meets the definition of an 'article' under Regulation (EC) No. 1907/2006, and is therefore excluded from their scope of application.

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 1)

2.3 Other hazards

If the product is dry cut/sanded or altered in such a way that excessive and/or significant particulates and/or dusts may be generated, exposure may aggravate pre-existing eye, skin, or respiratory conditions. We recommend wet cutting or the score and snap method during the installation process. Do not dry cut using power tools during the installation process. Improper installation techniques could expose installer to harmful silica dust.

Contains crystalline silica (quartz). When exposed to high temperatures, free quartz can change crystal structure to form tridymite (above 870°C) or cristobalite (above 1470°C) which have greater health hazards than quartz due to their more fibrogenic characteristics. Manufacturers who crush, grind or cut ceramic bodies fired to high temperatures should recognize the possible presence of tridymite and/or cristobalite.

Tiles and boxes, if not grasped or handled correctly, can accidentally fall causing crushing of both hands and feet.

Results of PBT and vPvB assessment

- **PBT:** The mixture does not contain substances that pose such a hazard at concentrations >0.1%.
- **vPvB:** The mixture does not contain substances that pose such a hazard at concentrations >0.1%.
- **Determination of endocrine-disrupting properties**
The mixture does not contain substances that pose such a hazard at concentrations >0.1%.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Description:

Composition (%): The material is the result of high temperature sintering (between 1150 - 1250 °C) of various heavily compacted minerals in different proportions depending on the product.

Before sintering, the substances in the mixture are:

CAS: 68476-25-5 EINECS: 270-666-7	Feldspar		30-50%
CAS: 1332-58-7 EC number: 310-194-1	Kaolin	substance with a Community workplace exposure limit	25-50%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Quartz (SiO ₂)	substance with a Community workplace exposure limit	20-25%
CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	substance with a Community workplace exposure limit	0-6%

Additional information:

After firing, the finished product includes mainly silica/quartz (5-30%), glass (50-70%), mullite (0-15%), feldspar (0-15%), small amounts of inorganic additives, as well as inorganic pigments.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

General information:

The intact article does not pose a hazard to humans as, due to its physical form, it is not readily ingested, inhaled, or absorbed through the skin.

First Aid Measures are applicable only to the dust resulting from crushing, grinding or sawing of tiles. Intact tiles pose no eye or inhalation hazards.

After inhalation:

Supply fresh air. If required, provide artificial respiration. Keep patient warm. Consult doctor if symptoms persist. In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.

(Contd. on page 3)

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 2)

· **After skin contact:**

Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.

If skin irritation continues, consult a doctor.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

· **After eye contact:** Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor.

· **After swallowing:**

Rinse out mouth with water.

Do not induce vomiting.

· **4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**

No acute effects are known from exposure to intact tiles. Working with broken or cut tile produces a potential for cuts to the hands and exposed body parts. Acute effects such as eye irritation may occur if associated with high dust operations such as dry cutting or drilling the tile or during the removal of tile surfaces. In very rare cases, symptoms of acute silicosis, a form of silicosis (a nodular pulmonary fibrosis) associated with exposure to respirable crystalline silica, may develop following acute exposure to extremely dusty environments caused by generation of tile dust. Signs such as labored breathing and early fatigue may indicate silicosis; however, these same symptoms can arise from many other causes.

No chronic effects are known from exposure to intact tiles. Long-term, continual exposure to respirable crystalline silica at or above allowable occupational exposure limits may lead to the development of silicosis, a nodular pulmonary fibrosis (NPF). NPFs are also associated with pulmonary tuberculosis, bronchitis, emphysema, and other airway diseases. This type of chronic exposure to silica dust may also result in the development of autoimmune disorders, chronic renal disease, and other adverse health effects. Recent epidemiologic studies demonstrate that workers exposed to elevated silica concentrations have a significant risk of developing chronic silicosis. Signs such as labored breathing and early fatigue may indicate silicosis; however, these same symptoms can also arise from many other causes.

· **4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**

No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

· **5.1 Extinguishing media**

· **Suitable extinguishing agents:**

Use fire extinguishing methods suitable to surrounding conditions.

CO₂, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

· **5.2 Special hazards arising from the substance or mixture** No further relevant information available.

· **5.3 Advice for firefighters**

· **Protective equipment:** No special measures required.

· **Additional information**

Dispose of fire debris and contaminated fire fighting water in accordance with official regulations.

SECTION 6: Accidental release measures

· **6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

Avoid creating dust wherever possible.

· **6.2 Environmental precautions:**

Clean up and collect spilled material. Avoid breathing particulates.

If particulates are involved, evacuate the area of unprotected personnel during cleanup and wear an appropriate respirator.

(Contd. on page 4)

EU

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 3)

6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

Use wet sweeping compound or water to minimize particulates.
Pick up mechanically.

6.4 Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.
See Section 8 for information on personal protection equipment.
See Section 13 for disposal information.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

When cutting, grinding or removing, use equipment with integral dust collection and use local exhaust ventilation. Use wet cutting methods to reduce generation of dust.

Tiles and boxes, if not grasped or handled correctly, can accidentally fall causing crushing of both hands and feet.

· **Information about fire - and explosion protection:** The product is not flammable.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage:

· **Requirements to be met by storerooms and receptacles:** Store in clean and dry conditions
· **Information about storage in one common storage facility:** Do not store together with acids.
· **Further information about storage conditions:** None.

7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

For the most up-to-date specific limits or limits for countries not listed here, please consult a qualified health and safety professional or the relevant regulatory authority in the respective country. The occupational exposure levels provided are for informational purposes only, are not legally binding, and may not be fully accurate.

CAS: 1332-58-7 Kaolin

WES (Australia)	Long-term value: 10 mg/m ³ inhalable dust
EL (Canada)	Long-term value: 2 mg/m ³
EV (Canada)	Long-term value: 2(D) mg/m ³ respirable
WEL (Great Britain)	Long-term value: 2 mg/m ³
TWA (Italy)	Long-term value: 2 mg/m ³ A4 (e, j)
WES (New Zealand)	Long-term value: 10 2* mg/m ³ *respirable dust

CAS: 14808-60-7 Quartz (SiO₂)

BOELV (EU)	Long-term value: 0.1* mg/m ³ *respirable fraction
WES (Australia)	Long-term value: 0.05 mg/m ³ respirable dust

(Contd. on page 5)

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 4)

EL (Canada)	Long-term value: 0.025 mg/m ³ ACGIH A2; IARC 1
EV (Canada)	Long-term value: 0.10* mg/m ³ *respirable fraction
TWA (Italy)	Long-term value: 0.025 mg/m ³ A2, (j)
WES (New Zealand)	Long-term value: 0.2 mg/m ³ confirmed carcinogen; respirable dust
CAS: 14807-96-6 Talc (Mg3H2(SiO3)4)	
WES (Australia)	Long-term value: 2.5 mg/m ³
EL (Canada)	Long-term value: 2 *0.1 f/cc mg/m ³ resp. *if contains asbestos : ACGIH A1, IARC 1
EV (Canada)	Long-term value: 2* mg/m ³ , 2 f/cc ppm *respirable
WEL (Great Britain)	Long-term value: 1 mg/m ³
TWA (Italy)	Long-term value: 2** mg/m ³ , 0.1 fibre/cc* ppm *contenente: A1,(m) **senza fibre: A4, (e),(j)
WES (New Zealand)	Long-term value: 2* mg/m ³ *respirable dust

· Regulatory information

WES (Australia): Workplace exposure standards for airborne contaminants

EL (Canada): OHS Guidelines Part 5, Table of Exposure Limits for Chemical and Biological Substances

EV (Canada): O. Reg. 287/17

WEL (Great Britain): EH40/2020

TWA (Italy): Valori Limite di Soglia (ACGIH-AIDII)

WES (New Zealand): Workplace Exposure Standards and Biological Exposure Indices

BOELV (EU): EU 2022/431

· **Additional information:** The lists valid during the making were used as basis.

· 8.2 Exposure controls

· Appropriate engineering controls

Always provide effective general and local exhaust ventilation to draw dust away from workers to prevent routine inhalation.

Ventilation must be adequate to maintain the ambient workplace atmosphere below the permissible exposure limits.

· Individual protection measures, such as personal protective equipment

· General protective and hygienic measures:

The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

Avoid creating airborne dust while working

Do not eat or drink while working.

Wash hands before breaks and at the end of work.

Keep away from tobacco products.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Avoid contact with the eyes and skin.

· Respiratory protection:



In case of insufficient ventilation or risk of inhaling dust, it is necessary to use a face mask with a dust filter (at least FFP2).

(Contd. on page 6)

— EU —

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 5)

· Hand protection



Cotton or leather work gloves should be worn when cutting this product to minimize skin exposure to dust and/or cuts.

· Eye/face protection



Use dust-proof goggles or safety glasses with side shields. Contact lenses may absorb irritants. Do not wear contact lenses in work areas.

· Body protection:

When processing the product wear work clothing made of a fabric that does not retain dust. Avoid cleaning with compressed air; use vacuum cleaning methods instead.

SECTION 9: Physical and chemical properties

· 9.1 Information on basic physical and chemical properties

· General Information

· Physical state	Solid
· Colour:	Different according to colouring
· Odour:	Odourless
· Odour threshold:	Not determined.
· Melting point/freezing point:	Undetermined.
· Boiling point or initial boiling point and boiling range	$\geq 2200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\geq 3992\text{ }^{\circ}\text{F}$)
· Flammability	Non-flammable mixture
· Lower and upper explosion limit	
· Lower:	Not applicable.
· Upper:	Not applicable.
· Flash point:	Not applicable.
· Decomposition temperature:	Not applicable.
· pH	Not applicable.
	Mixture is non-soluble (in water).
· Viscosity:	
· Kinematic viscosity	Not applicable.
· Dynamic:	Not applicable.
· Solubility	
· water:	Insoluble.
· Partition coefficient n-octanol/water (log value)	Not applicable.
· Vapour pressure:	Not applicable.
· Density and/or relative density	
· Density at 20 °C:	2.4-2.7 g/cm ³ (20.028-22.532 lbs/gal)
· Vapour density	Not applicable.
· Particle characteristics	Tile

· 9.2 Other information

· Appearance:	
· Form:	Solid
· Important information on protection of health and environment, and on safety.	
· Ignition temperature:	Product is not selfigniting.

(Contd. on page 7)

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 6)

· Explosive properties:	Product does not present an explosion hazard.
· Change in condition	
· Evaporation rate	Not applicable.
· Information with regard to physical hazard classes	Void

SECTION 10: Stability and reactivity

- **10.1 Reactivity** No further relevant information available.
- **10.2 Chemical stability**
 - **Thermal decomposition / conditions to be avoided:**
No decomposition if used and stored according to specifications.
- **10.3 Possibility of hazardous reactions** No dangerous reactions known.
- **10.4 Conditions to avoid** Protect from heat and direct sunlight.
- **10.5 Incompatible materials:** Keep away from: strong acids, strong bases and oxidation agents.
- **10.6 Hazardous decomposition products:** No dangerous decomposition products known.

SECTION 11: Toxicological information

- **11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008**

Potential Health Effects: none for intact tile.

- **Acute toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.

- **LD/LC50 values relevant for classification:**

CAS: 14808-60-7 Quartz (SiO₂)

Oral	LD50	>2,000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2,000 mg/kg (rabbit)
Inhalative	LC50 / 4h	mg/l
No specific data are available on acute toxicity that would permit a 100% categorical decision on the classification for acute toxicity by inhalation for any kind of crystalline silica. As a result, animal welfare concerns make further experiments unjustifiable.		

- **Primary irritant effect:**
Symptoms/Injuries After Inhalation:
for particulates or dust from processing: irritation of the respiratory tract and the other mucous membranes. Cough, dyspnea (breathing difficulty), wheezing; decreased pulmonary function, progressive respiratory symptoms (silicosis). The lungs become very inflamed and may fill with fluid, causing severe shortness of breath and low blood oxygen levels.
- **Skin corrosion/irritation**
Symptoms/Injuries After Skin Contact:
for particulates or dust from processing: exposure may cause skin irritation. Direct contact may cause irritation by mechanical abrasion.
- **Serious eye damage/irritation**
Symptoms/Injuries After Eye Contact:
for particulates or dust from processing: may cause slight irritation to eyes. Contact may cause irritation due to mechanical abrasion.
- **Respiratory or skin sensitisation** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Germ cell mutagenicity** Based on available data, the classification criteria are not met.

(Contd. on page 8)

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 7)

· **Carcinogenicity**

Respirable Crystalline Silica (RCS)

Respirable crystalline silica is classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as a Group I Carcinogen (carcinogenic to humans). The National Toxicology Program lists respirable crystalline silica as "Known to be a Human Carcinogen". USDOL/OSHA and NIOSH regulated crystalline silica as carcinogenic.

· **Reproductive toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.

· **STOT-single exposure** Based on available data, the classification criteria are not met.

· **STOT-repeated exposure** Based on available data, the classification criteria are not met.

· **Aspiration hazard** Based on available data, the classification criteria are not met.

· **Additional toxicological information:**

Exposure to respirable crystalline quartz may cause delayed (chronic) lung injury - silicosis. Acute or rapidly developing silicosis may occur in a short period of time in heavy exposure. Silicosis is a form of disabling pulmonary fibrosis which can be progressive and may lead to death.

Some studies show that exposure to respirable crystalline silica (without silicosis) or that the disease silicosis may be associated with the increased incidence of several autoimmune disorders such as scleroderma (thickening of the skin), systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and diseases affecting the kidneys. Silicosis increases the risk of tuberculosis. Some studies show an increased incidence of chronic kidney disease and end-stage renal disease in workers exposed to respirable crystalline silica.

· **11.2 Information on other hazards**

· **Endocrine disrupting properties**

None of the ingredients is listed.

SECTION 12: Ecological information

· **12.1 Toxicity**

· **Aquatic toxicity:** No further relevant information available.

· **12.2 Persistence and degradability** No further relevant information available.

· **12.3 Bioaccumulative potential** No further relevant information available.

· **12.4 Mobility in soil** No further relevant information available.

· **12.5 Results of PBT and vPvB assessment**

· **PBT:** Not applicable.

· **vPvB:** Not applicable.

· **12.6 Endocrine disrupting properties** The product does not contain substances with endocrine disrupting properties.

· **12.7 Other adverse effects**

· **Additional ecological information:**

· **General notes:**

Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.

SECTION 13: Disposal considerations

· **13.1 Waste treatment methods**

· **Recommendation** Disposal must be made according to official regulations.

(Contd. on page 9)

EU

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 8)

- **Uncleaned packaging:**
- **Recommendation:** Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information

· 14.1 UN number or ID number · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Void
· 14.2 UN proper shipping name · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Void
· 14.3 Transport hazard class(es) · ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA · Class	Void
· 14.4 Packing group · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Void
· 14.5 Environmental hazards:	Not applicable.
· 14.6 Special precautions for user	Not applicable.
· 14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments	Not applicable.
· Transport/Additional information:	Not dangerous according to the above specifications.
· UN "Model Regulation":	Void

SECTION 15: Regulatory information

- **15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**
The instructions in this guide are not intended to replace current national or supranational occupational health and safety regulations, nor the recommendations in the user and maintenance manuals of machinery and equipment, which must be read and understood before operating any equipment.

Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work and subsequent amendments and additions.

· TLV (Threshold Limit Value)		
CAS: 1332-58-7	Kaolin	A4
CAS: 14808-60-7	Quartz (SiO ₂)	A2
CAS: 14807-96-6	Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	A4

- **Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57**
Based on available data, the product does not contain any SVHC substances above 0.1% (w/w).

- **Directive 2012/18/EU (Seveso)**
· **Named dangerous substances - ANNEX I** None of the ingredients is listed.

· REGULATION (EC) No 273/2004 on drug precursors
None of the ingredients is listed.

· REGULATION (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors
None of the ingredients is listed.

(Contd. on page 10)

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 9)

· REGULATION (EU) 2019/1148

· Annex I - RESTRICTED EXPLOSIVES PRECURSORS (Upper limit value for the purpose of licensing under Article 5(3))

None of the ingredients is listed.

· Annex II - REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS

None of the ingredients is listed.

· National regulations:

Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC): All ingredients are listed
Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP): none of the ingredients are listed
Canadian Domestic Substances List (DSL): All ingredients are listed
New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC): All ingredients are listed

· 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product as the conditions under which the material is used are beyond our control and shall not establish a legally valid contractual relationship.

The information contained within this Information Sheet is believed to be accurate and have been compiled from sources believed to be reliable. It is offered for consideration, investigation and verification. It is the responsibility of the recipient to ensure compliance with applicable regulations and to follow the guidelines outlined within this document. The user assumes all risk of use, storage and handling processing in compliance with applicable laws and regulations. For more information, contact 'hse@novoceram.fr' and follow the instructions in the guide for the processing of material available on website www.novoceram.fr.

· Abbreviations and acronyms:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging

TLV: Threshold Limit Value

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit

PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)

REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)

BEI: Biological Exposure Indices

LC50: Lethal Concentration, 50 percent

EC50: Effective Concentration, 50 percent

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate

LL50: Lethal Loading, 50 percent

EL50: Effective Loading, 50 percent

NOEC: No-Observed Effect Concentration

NOELR: No Observed Effect Loading Rate

Kow: Octanol-Water partition coefficient

BCF: BioConcentration Factor

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

(Contd. on page 11)

— EU —

Information Sheet (English translation without any country-specific legislation)

Printing date 05.11.2025

Rev. n. 1

Revision: 05.11.2025

Trade name: Porcelain stoneware tiles produced by Novoceram

(Contd. of page 10)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

WGK: Wassergefährdungsklasse - Water hazard class, Germany

— EU —

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

1.2 Usi identificati pertinenti dell'articolo e usi sconsigliati Piastrelle in gres porcellanato per pavimenti

· Utilizzazione

Le piastrelle in gres porcellanato sono realizzate con una miscela di argille di alta qualità, sabbia silicea, feldspato e altri minerali naturali, combinati con acqua e cotti in forno ad alte temperature.

Le piastrelle risultanti sono inodori, stabili, non infiammabili e non presentano rischi immediati per la salute. Inoltre, le piastrelle in gres porcellanato rappresentano un'opzione ecologica rispetto ad altri materiali per pavimenti e rivestimenti murali, offrendo una scelta più sostenibile per i progetti edili. Questo prodotto è specificamente progettato sia per applicazioni edilizie, che decorative, rendendolo ideale per una grande varietà di ambienti interni ed esterni. Possono essere utilizzati per pavimenti, pareti, piani di lavoro per cucine e bagni e installazioni simili.

· Usi sconsigliati

Durante l'installazione, si raccomanda vivamente il taglio a umido o il metodo di incisione e spacco (score-and-snap). Tecniche di installazione improprie potrebbero esporre gli installatori all'inalazione di polvere di silice (SiO₂) nociva. Non eseguire tagli a secco con utensili elettrici durante il processo di installazione. L'uso di metodi di taglio a secco potrebbe comportare un rischio di lesioni polmonari acute. Se non è possibile garantire una ventilazione adeguata, indossare una maschera o un respiratore.

1.3 Informazioni sul fornitore dei dati

· Produttore/fornitore:

NOVOCERAM S.A.S.
ZI Orti, Laveyron - BP44120
26241 Saint Vallier Sur Rhône Cedex – France
Reference number: +33 (0) 475235023

· Informazioni fornite da:

NOVOCERAM S.A.S.
E-mail: hse@novoceram.fr

1.4 Numero telefonico di emergenza: Novoceram S.A.S.: +33 (0) 475235023

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Non vi è alcuna prova che il prodotto intatto [definibile come "articolo" secondo l'art. 3 (3) del Regolamento (CE) n. 1907/2006] presenti rischi secondo il Sistema Globale Armonizzato (GHS).

In caso di rottura dell'articolo o della sua lavorazione, che comporti taglio, sagomatura, incisione o qualsiasi altro processo che possa portare al rilascio di polvere riconducibile alla matrice dell'articolo, si può generare polvere di silice cristallina (SiO₂) sotto forma di quarzo. La generazione e l'inalazione di questa polvere devono essere evitate. Non sono noti effetti acuti o cronici derivanti dall'esposizione a piastrelle intatte.

Si prega di consultare la Sezione 3 per il contenuto di silice cristallina dell'intero prodotto finito.

Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

· Ulteriori dati:

La frazione respirabile della silice cristallina (SiO₂) può causare danni ai polmoni o malattie, come la silicosi.

2.2 Elementi dell'etichetta

· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto integro non è classificato ed etichettato conformemente al Globally Harmonized System (GHS) e al Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) in quanto rientra nella definizione di 'articolo' [prevista dal Regolamento (CE) n.1907/2006] e, pertanto, risulta escluso dal campo di applicazione degli stessi.

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 1)

2.3 Altri pericoli

Se il prodotto viene tagliato/levigato a secco o alterato in modo tale da generare particelle e/o polveri eccessive e/o significative, l'esposizione può aggravare condizioni preesistenti di occhi, pelle o respirazione. Raccomandiamo il taglio a umido o il metodo score and snap durante il processo di installazione. Non tagliare a secco con utensili elettrici durante il processo di installazione. Tecniche di installazione improprie potrebbero esporre l'installatore a polvere di silice dannosa.

L'articolo contiene silice cristallina (quarzo). Se esposto a temperature elevate, il quarzo libero può cambiare la propria struttura cristallina per formare tridimite (sopra 870° C) o cristobalite (sopra 1470° C), che hanno maggiori rischi per la salute a causa delle loro caratteristiche più fibrogeniche. Chi frantuma, macina o taglia corpi in ceramica cotti ad alte temperature deve essere a conoscenza della possibile presenza di tridimite e/o cristobalite.

Piastrelle e scatole, se non afferrate o manipolate correttamente, possono accidentalmente cadere provocando schiacciamenti sia alle mani che ai piedi.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

- **PBT:** Non sono contenute sostanze che presentano tale pericolo in concentrazioni >0.1%.
- **vPvB:** Non sono contenute sostanze che presentano tale pericolo in concentrazioni >0.1%.
- **Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Non sono contenute sostanze che presentano tale pericolo in concentrazioni >0.1%.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Descrizione:

Il materiale è il risultato della sinterizzazione ad alta temperatura (tra 1150 e 1250 °C) di vari minerali fortemente compattati in proporzioni diverse a seconda del prodotto.

Prima della sinterizzazione, le sostanze nella miscela sono:

CAS: 68476-25-5 EINECS: 270-666-7	Feldspato	30-50%
CAS: 1332-58-7 Numeri CE: 310-194-1	caolino sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	25-50%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	quarzo (SiO ₂) sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	10-30%
CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	talco (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	0-6%

Ulteriori indicazioni:

Dopo la cottura, il prodotto finito contiene principalmente silice/quarzo (5-30%), vetro (50-70%), mullite (0-15%), feldspato (0-15%), piccole quantità di additivi inorganici e pigmenti inorganici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

L'articolo intatto non presenta pericoli per l'uomo poiché, data la sua forma fisica, non risulta facilmente ingeribile, inalabile o assorbibile per via dermica.

Le misure di primo soccorso sono applicabili solo alla polvere risultante dalla frantumazione, dalla macinazione o dal taglio delle piastrelle. Le piastrelle intatte non presentano rischi per gli occhi o l'inalazione.

(continua a pagina 3)

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 2)

· **Inalazione:**

Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi persistono consultare il medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

· **Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

· **Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.

· **Ingestione:**

Risciacquare la bocca con acqua.

Non provocare il vomito.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono noti effetti acuti da esposizione a piastrelle intatte. Lavorare con piastrelle rotte o tagliate costituisce un potenziale pericolo per tagli alle mani e alla parti del corpo esposte. Effetti acuti come l'irritazione oculare possono verificarsi se associati ad operazioni con polvere elevata come il taglio a secco o la perforazione della piastrella o durante la rimozione dalle superfici delle piastrelle. In casi molto rari, i sintomi della silicosi acuta, una forma di silicosi (una fibrosi polmonare nodulare) associata all'esposizione alla silice cristallina respirabile, possono svilupparsi in seguito all'esposizione acuta ad ambienti estremamente polverosi. Segni come respiro affannoso e affaticamento precoce possono indicare silicosi; tuttavia, questi stessi sintomi possono derivare da molte altre cause.

Non sono noti effetti cronici da esposizione a piastrelle intatte. A lungo termine, l'esposizione continua a concentrazioni di silice cristallina respirabile pari o superiore ai limiti consentiti di esposizione professionale può portare allo sviluppo di silicosi, una fibrosi polmonare nodulare (NPF). Le NPF sono anche associate a tubercolosi polmonare, bronchite, enfisema e altre malattie delle vie aeree. Questo tipo di esposizione cronica alla polvere di silice può anche provocare lo sviluppo di disturbi autoimmuni, malattie renali croniche e altri effetti negativi sulla salute. Recenti studi epidemiologici dimostrano che i lavoratori esposti ad elevate concentrazioni di silice hanno un rischio significativo di sviluppare silicosi cronica. Segni come respiro affannoso e affaticamento precoce possono indicare silicosi; tuttavia, questi stessi sintomi possono anche derivare da molte altre cause.

· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**

· **Mezzi di estinzione idonei:**

Adottare provvedimenti antincendio adatti alle condizioni circostanti la zona colpita.

CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

· **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· **Altre indicazioni**

Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 3)

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Se possibile, evitare di creare polvere.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
Pulire e raccogliere il materiale rovesciato o prodotto. Evitare di respirare le polveri.
In presenza di polvere, evacuare l'area del personale non protetto durante la pulizia e indossare un respiratore adeguato.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Utilizzare un composto umido o acqua per ridurre al minimo le polveri.
Raccogliere con mezzi meccanici.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
Durante il taglio, la smerigliatura o la rimozione, utilizzare apparecchiature con raccolta della polvere integrata e/o utilizzare la ventilazione di scarico locale. Utilizzare metodi di taglio a umido per ridurre la generazione di polvere.
Piastrelle e scatole, se non afferrate o manipolate correttamente, possono accidentalmente cadere provocando schiacciamenti sia alle mani che ai piedi.
· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Il prodotto non è infiammabile.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
 - **Stoccaggio:**
 - **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare il prodotto in luogo pulito e asciutto
 - **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Immagazzinare separatamente da acidi.
 - **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- **8.1 Parametri di controllo**
 - **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
Per i limiti specifici più aggiornati o per i limiti relativi a Paesi non elencati, si prega di consultare un professionista qualificato in materia di salute e sicurezza o l'autorità competente del rispettivo Paese. I livelli di esposizione professionale forniti sono solo a scopo informativo, non sono legalmente vincolanti e potrebbero non essere del tutto accurati.

CAS: 1332-58-7 caolino

TWA (Italia)	Valore a lungo termine: 2 mg/m ³
A4 (e, j)	

CAS: 14808-60-7 quarzo (SiO₂)

TWA (Italia)	Valore a lungo termine: 0,025 mg/m ³
A2, (j)	
BOELV (EU)	Valore a lungo termine: 0,1* mg/m ³
	*respirable fraction

(continua a pagina 5)

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 4)

CAS: 14807-96-6 talco ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 2** mg/m³, 0,1 fibre/cc* ppm
*contenente: A1,(m) **senza fibre: A4, (e),(j)

· **Informazioni sulla regolamentazione**

TWA (Italia): Valori Limite di Soglia (ACGIH-AIDII)

BOELV (EU): EU 2022/431

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici idonei**

Garantire sempre una ventilazione generale e locale efficaci, in modo da allontanare la polvere dai lavoratori ed evitare la sua inalazione abituale.

La ventilazione deve essere adeguata a mantenere l'atmosfera del luogo di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione consentiti.

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Evitare di creare polvere dispersa nell'aria durante il lavoro.

Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Astenersi dal fumo.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· **Protezione respiratoria**



In caso di ventilazione insufficiente o rischio di inalazione di polveri, deve essere usata una maschera facciale con filtro per polveri (almeno FFP2).

· **Protezione delle mani**



Indossare guanti da lavoro in cotone o pelle quando si taglia questo prodotto per ridurre al minimo l'esposizione della pelle a polvere e/o tagli.

· **Protezione degli occhi/del volto**



Usare occhiali antipolvere o occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

Le lenti a contatto possono assorbire sostanze irritanti. Non indossare le lenti a contatto nelle aree di lavoro.

· **Tuta protettiva:**

Durante la lavorazione del prodotto, indossare indumenti da lavoro realizzati in un tessuto che non trattiene la polvere.

Evitare la pulizia con aria compressa; utilizzare, invece, metodi di pulizia mediante aspirazione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

· **Indicazioni generali**

· **Stato fisico**

Solido

(continua a pagina 6)

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 5)

· Colore: · Odore: · Soglia olfattiva: · Punto di fusione/punto di congelamento: · Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione · Infiammabilità · Limite di esplosività inferiore e superiore · Inferiore: · Superiore: · Punto di infiammabilità: · Temperatura di decomposizione: · pH · Viscosità: · Viscosità cinematica · Dinamica: · Solubilità · acqua: · Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) · Tensione di vapore: · Densità e/o densità relativa · Densità a 20 °C: · Densità di vapore: · Caratteristiche delle particelle	Vario a seconda della colorazione Inodore Non definito. Non definito. $\geq 2200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\geq 3992\text{ }^{\circ}\text{F}$) Miscela non infiammabile Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. Non applicabile. La miscela non è solubile (in acqua). Non applicabile. Non applicabile. Insolubile. Non applicabile. Non applicabile. 2,4-2,7 g/cm³ (20.028-22.532 lbs/gal) Non applicabile. Piastrella
· 9.2 Altre informazioni · Aspetto: · Forma: · Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza · Temperatura di accensione: · Proprietà esplosive: · Cambiamento di stato · Velocità di evaporazione	Solido Prodotto non autoinfiammabile. Prodotto non esplosivo. Non applicabile.
· Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
 - **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Conservare lontano da: acidi forti, basi forti e agenti ossidanti.

(continua a pagina 7)

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 6)

- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Possibili effetti sulla salute: nessuno per il prodotto integro.

- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

CAS: 14808-60-7 quarzo (SiO₂)

Orale	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)
Per inalazione	LC50 / 4h	mg/l
Non sono disponibili dati specifici sulla tossicità acuta che consentano una valutazione definitiva della classificazione nel caso di inalazione di qualsiasi tipo di silice cristallina. Pertanto, per motivi legati al benessere degli animali, ulteriori esperimenti non sono considerati giustificabili.		

- **Irritabilità primaria:**

Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione:

particolato o polvere derivanti dalla lavorazione possono comportare l'irritazione delle vie respiratorie e delle altre mucose. Tosse, dispnea (difficoltà respiratorie), respiro sibilante; riduzione della funzionalità polmonare, sintomi respiratori progressivi (silicosi). I polmoni si infiammano notevolmente e possono riempirsi di liquido, causando grave mancanza di respiro e bassi livelli di ossigeno nel sangue.

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle:

l'esposizione a particelle o polvere derivanti dalla lavorazione può causare irritazione cutanea. Il contatto diretto può causare irritazione per abrasione meccanica.

- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Sintomi/Lesioni dopo contatto con gli occhi:

particelle o polvere derivanti dalla lavorazione possono causare una leggera irritazione agli occhi. Il contatto può causare irritazione dovuta ad abrasione meccanica.

- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Cancerogenicità**

Silice Cristallina Respirabile

La silice cristallina respirabile è classificata dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogena del gruppo I (cancerogena per l'uomo). Il National Toxicology Program elenca la silice cristallina respirabile come "noto per essere un cancerogeno umano". USDOL/OSHA e NIOSH hanno raccomandato che la silice cristallina sia considerata un potenziale cancerogeno occupazionale.

- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Ulteriori dati tossicologici:**

L'esposizione a silice libera cristallina respirabile può causare lesioni polmonari ritardate (croniche) - silicosi.

In caso di esposizione intensa, la silicosi acuta o a rapido sviluppo può manifestarsi in un breve periodo di tempo. La silicosi è una forma di fibrosi polmonare invalidante che può essere progressiva e portare alla morte.

Alcuni studi dimostrano che l'esposizione a silice libera cristallina respirabile (senza silicosi) o la silicosi stessa

(continua a pagina 8)

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 7)

possono essere associate a un aumento dell'incidenza di diverse malattie autoimmuni come la sclerodermia (ispessimento della pelle), il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide e le malattie renali. La silicosi aumenta il rischio di tubercolosi. Alcuni studi mostrano un aumento dell'incidenza di malattie renali croniche e di malattie renali allo stadio terminale nei lavoratori esposti a silice libera cristallina respirabile.

· 11.2 Informazioni su altri pericoli

· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità

· **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

· **PBT:** Non applicabile.

· **vPvB:** Non applicabile.

· 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

· 12.7 Altri effetti avversi

· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

· **Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

· **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

· **Imballaggi non puliti:**

· **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU o numero ID

· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** non applicabile

· 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** non applicabile

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA**

· **Classe** non applicabile

(continua a pagina 9)

— IT —

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 8)

· 14.4 Gruppo d'imballaggio	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	non applicabile
· 14.5 Pericoli per l'ambiente	Non applicabile.
· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non applicabile.
· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile.
· Trasporto/ulteriori indicazioni:	Non pericoloso in base ai regolamenti sopra indicati.
· UN "Model Regulation":	non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Le informazioni contenute in questo documento non sostituiscono le indicazioni e gli obblighi previsti dalle normative nazionali e sovranazionali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, né le istruzioni e le raccomandazioni dei manuali d'uso e manutenzione di macchine e attrezzature, che devono sempre essere letti e compresi prima di qualsiasi utilizzo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e s.m.i.

· TLV (Threshold Limit Value)		
CAS: 1332-58-7	caolino	A4
CAS: 14808-60-7	quarzo (SiO ₂)	A2
CAS: 14807-96-6	talco (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	A4

· **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH, articolo 57**

Sulla base dei dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1% (p/p).

· **Direttiva 2012/18/UE (Seveso)**

· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.**

Scheda Informativa

Stampato il: 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisione: 05.11.2025

Denominazione commerciale: Piastrelle in gres porcellanato prodotte da Novoceram

(Segue da pagina 9)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia, non costituiscono una garanzia riguardo a un prodotto specifico, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo e non rappresentano un rapporto contrattuale legalmente vincolante.

Le informazioni contenute in questa Scheda Informativa sono accurate e provengono da fonti ritenute affidabili. Sono fornite a scopo di valutazione, indagine e verifica. È responsabilità del destinatario garantire la conformità alle normative applicabili e seguire le linee guida descritte in questo documento. L'utente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso, dallo stoccaggio e dalla manipolazione del prodotto in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Per maggiori informazioni contattare 'hse@novoceram.fr' e seguire le istruzioni riportate nella guida per la lavorazione del materiale disponibile sul sito www.novoceram.fr.

· Abbreviazioni e acronimi:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, etichettatura e imballaggio)

TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia)

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Valore limite di soglia - Limite medio ponderato nel tempo)

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (Valore limite di soglia - Limite per breve tempo di esposizione)

PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)

REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value (Valori limite indicativi di esposizione professionale)

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)

IBE: Indice Biologico di Esposizione

LC50: Lethal Concentration, 50 percent (Concentrazione Letale, 50%)

EC50: Effective Concentration, 50 percent (Concentrazione efficace, 50%)

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate (Concentrazione efficace, 50%, riduzione del tasso di crescita)

LL50: Lethal Loading 50 percent (Carico Letale per il 50% degli individui)

EL50: Effective Loading 50 percent (Carico di effetto sul 50% degli individui)

NOEC: No-Observed Effect Concentration. Concentrazione di nessun effetto osservato.

NOELR: No Observed Effect Loading Rate.

Kow: Octanol-Water partition coefficient (Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua)

BCF: BioConcentration Factor (Fattore di bioconcentrazione)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice sul trasporto marittimo internazionale delle merci pericolose)

IATA: International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Lethal Dose, 50 percent (Dose Letale, 50%)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

WGK: Wassergefährdungsklasse - Water hazard class, Germany (Classe di pericolosità per le acque, Germania)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· **Handelsname:** Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Artikels und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Feinsteinzeugfliesen für Böden und Wände.

· **Verwendung**

Feinsteinzeugfliesen werden aus einer Mischung hochwertiger Tone, Quarzsand, Feldspat und anderer natürlicher Mineralien hergestellt, mit Wasser vermischt und bei hohen Temperaturen gebrannt. Die so hergestellten Fliesen sind geruchlos, formstabil, nicht brennbar und stellen keine unmittelbaren Gesundheitsrisiken dar. Darüber hinaus bieten Feinsteinzeugfliesen im Vergleich zu anderen Boden- und Wandbelägen eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Lösung für Bauprojekte.

Dieses Produkt wurde speziell für Bau- und Dekorationszwecke entwickelt und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Innen- und Außenbereichen. Es kann für Böden, Wände, Küchen- und Badezimmerarbeitsplatten sowie für ähnliche Anwendungen verwendet werden.

· **Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Bei der Montage wird das Nassschneiden oder die Anritze- und Bruchmethode (Score-and-Snap) dringend empfohlen. Unsachgemäße Montagetechniken können dazu führen, dass Monteure gesundheitsschädlichen Quarzstaub (SiO_2) einatmen. Verwenden Sie während der Montage keine Elektrowerkzeuge zum Trockenschneiden. Trockenschneidmethoden können ein Risiko für akute Lungenschäden darstellen. Kann keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden, tragen Sie eine geeignete Atemschutzmaske.

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten der Angaben

· **Hersteller/Lieferant:**

NOVOCERAM S.A.S.
ZI Orti, Laveyron - BP44120
26241 Saint Vallier Sur Rhône Cedex – France
Reference number: +33 (0) 475235023

· **Auskunftgebender Bereich:**

NOVOCERAM S.A.S.
E-mail: hse@novoceram.fr

· 1.4 Notrufnummer: Novoceram S.A.S.: +33 (0) 475235023

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Für das intakte Produkt [definiert als „Erzeugnis“ gemäß Art. 3(3) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006] liegen keine Hinweise vor, dass es Risiken nach dem Global Harmonisierten System (GHS) aufweist.

Bei Bruch oder Weiterverarbeitung des Artikels, einschließlich Schneiden, Formen, Gravieren oder anderer Verfahren, die zur Freisetzung von Staub aus der Materialmatrix führen können, kann kristallines Siliciumdioxid (SiO_2) in Form von Quarz freigesetzt werden. Das Einatmen dieses Staubs ist zu vermeiden.

Akute oder chronische Auswirkungen durch den Kontakt mit unbeschädigten Fliesen sind nicht bekannt.

Informationen zum Gehalt an kristallinem Siliciumdioxid im Fertigprodukt finden Sie in Abschnitt 3.

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

· **Zusätzliche Angaben:**

Der lungengängige Anteil von kristallinem Siliciumdioxid (SiO_2) kann zu Lungenschäden und Erkrankungen wie Silikose führen.

· 2.2 Kennzeichnungselemente

· **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das gesamte Produkt ist nicht nach dem Global Harmonisierten System (GHS) und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft oder gekennzeichnet, da es als „Artikel“ [gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006] definiert ist und somit vom Anwendungsbereich ausgeschlossen wird.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 1)

· 2.3 Sonstige Gefahren

Wenn das Produkt trocken geschnitten, geschliffen oder anderweitig bearbeitet wird, sodass übermäßiger Staub oder Partikel entstehen, kann die Exposition bestehende Augen-, Haut- oder Atemprobleme verschlimmern.

Wir empfehlen während des Installationsprozesses Nassschneiden oder die Score-and-Snap-Methode.

Während der Installation nicht mit Elektrowerkzeugen trocken schneiden. Unsachgemäße Installationstechniken können den Installateur schädlichem Silicastaub (SiO₂) aussetzen.

Der Artikel enthält kristalline Kieselsäure (Quarz). Bei erhöhten Temperaturen kann freier Quarz seine Kristallstruktur zu Tridymit (über 870°C) oder Cristobalit (über 1470°C) verändern, die aufgrund ihrer eher fibrogenen Eigenschaften größere Gesundheitsrisiken bergen.

Wer bei hohen Temperaturen gebrannte Keramikkörper zerkleinert, mahlt oder schneidet, muss sich der möglichen Anwesenheit von Tridymit und/oder Cristobalit bewusst sein.

Fliesen und Kisten können, wenn sie nicht richtig gegriffen oder gehandhabt werden, versehentlich herunterfallen und Quetschungen an Händen und Füßen verursachen.

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

· **PBT:** Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in Konzentrationen >0,1% eine solche Gefahr darstellen.

· **vPvB:** Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in Konzentrationen >0,1% eine solche Gefahr darstellen.

· Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in Konzentrationen >0,1% eine solche Gefahr darstellen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.2 Gemische

· Beschreibung:

Das Material entsteht durch das Sintern verschiedener stark verdichteter Mineralien bei hohen Temperaturen (zwischen 1150 und 1250°C), deren Anteile je nach Produkt variieren.

Vor dem Sintern bestehen die Stoffe in der Mischung aus:

CAS: 68476-25-5 EINECS: 270-666-7	Feldspar	30-50%
CAS: 1332-58-7 EG-Nummer: 310-194-1	Kaolin Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt	25-50%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Quarz Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt	20-25%
CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	Talkum Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt	0-6%

· Zusätzliche Hinweise:

Nach dem Brennen besteht das fertige Produkt hauptsächlich aus Kieselsäure/Quarz (5–30%), Glas (50–70%), Mullit (0–15%), Feldspat (0–15%) sowie geringen Mengen anorganischer Zusatzstoffe und anorganischer Pigmente.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 3)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **Allgemeine Hinweise:**

Der intakte Artikel stellt keine Gefahr für den Menschen dar, da er aufgrund seiner physischen Form nicht leicht verschluckt, eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden kann.

Erste-Hilfe-Maßnahmen gelten nur für Staub, der beim Zerkleinern, Schleifen oder Schneiden von Fliesen entsteht. Intakte Fliesen stellen kein Risiko für Augen oder Atemwege dar.

· **Nach Einatmen:**

Frischluftezufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

· **Nach Hautkontakt:**

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

· **Nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **Nach Verschlucken:**

Mund mit Wasser ausspülen.

Kein Erbrechen herbeiführen.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine akuten Wirkungen durch Exposition gegenüber intakten Fliesen bekannt. Das Arbeiten mit gebrochenen oder zugeschnittenen Fliesen birgt eine potenzielle Gefahr für Schnittverletzungen an Händen und freiliegenden Körperteilen. Akute Wirkungen wie Augenreizungen können im Zusammenhang mit staubigen Arbeiten wie Trockenschneiden, Fliesenbohren oder Entfernen von Fliesen von Oberflächen auftreten. In sehr seltenen Fällen können nach akuter Exposition gegenüber staubigen Umgebungen mit hoher Quarzstaubkonzentration Symptome einer akuten Silikose auftreten, einer Form der knötchenförmigen Lungenfibrose, die mit der Inhalation lungengängigen kristallinen Siliziumdioxids verbunden ist.

Es sind keine chronischen Wirkungen durch Exposition gegenüber intakten Fliesen bekannt. Langfristig kann eine kontinuierliche Exposition gegenüber Quarzfeinstaubkonzentrationen auf oder über den zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerten zur Entwicklung von Silikose führen. Noduläre Lungenfibrose ist außerdem mit Tuberkulose, Bronchitis, Emphysem und anderen Atemwegserkrankungen assoziiert. Chronische Exposition gegenüber Quarzstaub kann zudem das Risiko für Autoimmunerkrankungen, chronische Nierenerkrankungen und weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen erhöhen. Neuere epidemiologische Studien zeigen, dass Arbeiter, die hohen Kieselsäurekonzentrationen ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für chronische Silikose haben. Anzeichen wie Keuchen und vorzeitige Ermüdung können auf Silikose hinweisen; diese Symptome können jedoch auch andere Ursachen haben.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel

· **Geeignete Löschmittel:**

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

· **Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 3)

· **Weitere Angaben**

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Vermeiden Sie nach Möglichkeit Staubentwicklung.

· **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Verschüttetes Material oder Produkt reinigen und sammeln. Staub nicht einatmen.

Wenn Staub vorhanden ist, den ungeschützten Personenbereich während der Reinigung evakuieren und einen geeigneten Atemschutz tragen.

· **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Verwenden Sie eine feuchte Verbindung oder Wasser, um Staub zu minimieren.
Mechanisch aufnehmen.

· **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Verwenden Sie beim Schneiden, Schleifen oder Entfernen Geräte mit integrierter Staubabsaugung und/oder eine lokale Absaugung. Verwenden Sie Nassschneidemethoden, um die Staubentwicklung zu minimieren.

Fliesen und Kisten können, wenn sie nicht richtig gegriffen oder gehandhabt werden, versehentlich herunterfallen und Quetschungen an Händen und Füßen verursachen.

· **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Das Produkt ist nicht brennbar.

· **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

· **Lagerung:**

· **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Unter sauberen und trockenen Bedingungen lagern.

· **Zusammenlagerungshinweise:** Nicht zusammen mit Säuren lagern.

· **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Keine.

· **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

· **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· **8.1 Zu überwachende Parameter**

· **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

Die aktuellsten spezifischen Grenzwerte oder Grenzwerte für nicht aufgeführte Länder können bei einem qualifizierten Arbeits- und Gesundheitsschutzexperten oder bei der zuständigen nationalen Behörde erfragt werden. Die angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte dienen ausschließlich Informationszwecken, sind nicht rechtsverbindlich und möglicherweise nicht vollständig exakt.

(Fortsetzung auf Seite 5)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 4)

CAS: 1332-58-7 Kaolin	
VL (Belgien)	Langzeitwert: 2 mg/m ³ fraction alvéolaire
CAS: 14808-60-7 Quarz	
MAK (Deutschland)	alveolengängige Fraktion
BOELV (Europäische Union)	Langzeitwert: 0,1* mg/m ³ *respirable fraction
MAK (Österreich)	Langzeitwert: 0,05 A mg/m ³ siehe Anhang III C
VL (Belgien)	Langzeitwert: 0,1 0,05* mg/m ³ C;poussières alvéolaires, *à partir du 01.09.25
CAS: 14807-96-6 Talkum	
MAK (Deutschland)	asbestfaserfrei, alveolengängige Fraktion
MAK (Österreich)	Langzeitwert: 2 A mg/m ³
VL (Belgien)	Langzeitwert: 2 mg/m ³ poussières alvéolaires

· Rechtsvorschriften

- VL (Belgien): Moniteur belge no 313, 04.12.2023
- MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste
- BOELV (Europäische Union): EU 2022/431
- MAK (Österreich): GKV 2021, 330. Verordnung, 02.12.2024, Teil 2
- **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

· Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Sorgen Sie stets für eine wirksame allgemeine und lokale Lüftung, um Staub von den Beschäftigten fernzuhalten und dessen regelmäßige Inhalation zu verhindern.

Die Lüftung muss so ausgelegt sein, dass die Konzentration in der Atemluft unterhalb der zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte bleibt.

· Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Vermeiden Sie während der Arbeit Staub in der Luft.
- Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Von Tabakwaren fernhalten.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· Atemschutz



Bei unzureichender Belüftung oder der Gefahr des Einatmens von Staub ist das Tragen einer Gesichtsmaske mit Staubfilter (mindestens FFP2) erforderlich.

· Handschutz



Tragen Sie beim Schneiden dieses Produkts Arbeitshandschuhe aus Baumwolle oder Leder, um die Haut möglichst wenig Staub und/oder Schnittverletzungen auszusetzen.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 5)

· Augen-/Gesichtsschutz



Verwenden Sie eine Staubbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz.
Kontaktlinsen können Reizstoffe absorbieren. Tragen Sie keine Kontaktlinsen in Arbeitsbereichen.

· Körperschutz:

Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt Arbeitskleidung aus staubabweisendem Material.
Vermeiden Sie die Reinigung mit Druckluft und verwenden Sie stattdessen einen Staubsauger.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

· Aggregatzustand	Fest
· Farbe	Verschieden, je nach Einfärbung
· Geruch:	Geruchlos
· Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
· Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht bestimmt.
· Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	$\geq 2200\text{ °C}$ ($\geq 3992\text{ °F}$)
· Entzündbarkeit	Nicht brennbares Gemisch
· Untere und obere Explosionsgrenze	
Untere:	Nicht anwendbar.
Obere:	Nicht anwendbar.
· Flammpunkt:	Nicht anwendbar.
· Zersetzungstemperatur:	Nicht anwendbar.
· pH-Wert:	Nicht anwendbar.
	Gemisch ist unlöslich (in Wasser).
· Viskosität:	
Kinematische Viskosität	Nicht anwendbar.
Dynamisch:	Nicht anwendbar.
· Löslichkeit	
Wasser:	Unlöslich.
· Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	Nicht anwendbar.
· Dampfdruck:	Nicht anwendbar.
· Dichte und/oder relative Dichte	
Dichte bei 20 °C:	2,4-2,7 g/cm ³ (20.028-22.532 lbs/gal)
Dampfdichte	Nicht anwendbar.
· Partikeleigenschaften	Fliese

· 9.2 Sonstige Angaben

· Aussehen:	
Form:	Fest
· Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit	
Zündtemperatur:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
· Zustandsänderung	
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 6)

· **Angaben über physikalische Gefahrenklassen** entfällt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
 - **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Fernhalten von: starken Säuren, starken Basen und Oxidationsmitteln.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Mögliche Gesundheitswirkungen: keine bei unbeschädigten Fliesen.
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

CAS: 14808-60-7 Quarz

Oral	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50 / 4h	mg/l Es liegen keine spezifischen Daten zur akuten Toxizität vor, die eine endgültige Einstufung hinsichtlich der Inhalation jeglicher Art von kristallinem Siliziumdioxid erlauben würden. Aus Gründen des Tierschutzes werden daher weitere Tests nicht für erforderlich gehalten.

- **Primäre Reizwirkung:**
Symptome/Verletzungen nach Einatmen:
Partikel oder Staub aus der Verarbeitung können Reizungen der Atemwege und Schleimhäute verursachen. Mögliche Folgen sind Husten, Atemnot, Keuchen, eingeschränkte Lungenfunktion und fortschreitende Atemwegssymptome (Silikose).
Bei starker Belastung kann es zu erheblichen Entzündungen der Lunge kommen, die mit Flüssigkeitsansammlungen einhergehen, was schwere Atemnot und Hypoxie zur Folge haben kann.
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**
Symptome/Verletzungen nach Hautkontakt:
Partikel oder Staub aus der Verarbeitung können Hautreizungen verursachen.
Direkter Kontakt kann durch mechanische Abriebwirkung zu zusätzlichen Reizungen führen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung**
Symptome/Verletzungen nach Augenkontakt:
Partikel oder Staub aus der Verarbeitung können leichte Augenreizungen verursachen.
Direkter Kontakt kann durch mechanische Abriebwirkung zu Reizungen führen.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität**
Alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid (RCS, Respirable Crystalline Silica)
Quarzfeinstaub wird von der International Agency for Research on Cancer (IARC) als Karzinogen der Gruppe I

(Fortsetzung auf Seite 8)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 7)

(Karzinogen für den Menschen) eingestuft. Das National Toxicology Program listet lungengängiges kristallines Siliziumdioxid als „bekanntermaßen ein menschliches Karzinogen“ auf. USDOL / OSHA und NIOSH haben empfohlen, dass kristallines Siliziumdioxid als potenzielles Karzinogen am Arbeitsplatz betrachtet wird.

· **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Die Exposition gegenüber lungengängigem, freiem kristallinem Siliziumdioxid kann zu verzögerten (chronischen) Lungenschäden – Silikose – führen.

Bei intensiver Exposition kann sich innerhalb kurzer Zeit eine akute oder schnell fortschreitende Silikose entwickeln. Silikose ist eine behindernde Form der Lungenfibrose, die fortschreitend verlaufen und potenziell tödlich sein kann. Studien zeigen, dass die Exposition gegenüber lungengängigem, freiem kristallinem Siliziumdioxid (ohne Silikose) oder die Silikose selbst mit einer erhöhten Inzidenz verschiedener Autoimmunerkrankungen verbunden sein kann, darunter Sklerodermie (Hautverdickung), systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis und Nierenerkrankungen.

Silikose erhöht das Risiko für Tuberkulose. Darüber hinaus zeigen Studien eine erhöhte Inzidenz chronischer Nierenerkrankungen und terminalem Nierenversagen bei Arbeitern, die lungengängigem, freiem kristallinem Siliziumdioxid ausgesetzt sind.

· **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

· **Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· **12.1 Toxizität**

· **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

· **PBT:** Nicht anwendbar.

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

· **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften** Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

· **12.7 Andere schädliche Wirkungen**

· **Weitere ökologische Hinweise:**

· **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

· **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 9)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: **Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram**

(Fortsetzung von Seite 8)

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	entfällt
· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	entfällt
· 14.3 Transportgefahrenklassen · ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA · Klasse	entfällt
· 14.4 Verpackungsgruppe · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	entfällt
· 14.5 Umweltgefahren:	Nicht anwendbar.
· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	Nicht anwendbar.
· 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten	Nicht anwendbar.
· Transport/weitere Angaben:	Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.
· UN "Model Regulation":	entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen nicht die Angaben und Verpflichtungen der jeweils geltenden nationalen und internationalen Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, noch die Anweisungen und Empfehlungen in den Bedienungs- und Wartungshandbüchern der Maschinen und Geräte, die vor jeder Verwendung sorgfältig gelesen und verstanden werden müssen.

Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit sowie deren nachfolgende Änderungen.

· TLV (Threshold Limit Value)		
CAS: 1332-58-7	Kaolin	A4
CAS: 14808-60-7	Quarz	A2
CAS: 14807-96-6	Talkum	A4

- **Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57**

Basierend auf den verfügbaren Daten enthält das Produkt keine SVHC-Stoffe in einem Prozentsatz als 0,1 % (w/w).

- **Richtlinie 2012/18/EU (Seveso)**

- **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 9)

· VERORDNUNG (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· VERORDNUNG (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· VERORDNUNG (EU) 2019/1148
· Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Nationale Vorschriften:
· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand. Sie stellen jedoch keine Garantie für ein bestimmtes Produkt dar, da die Einsatzbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und kein rechtsverbindliches Vertragsverhältnis begründen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind korrekt und stammen aus als zuverlässig eingestuft Quellen.

Sie dienen zu Bewertungs-, Untersuchungs- und Verifizierungszwecken.

Es liegt in der Verantwortung des Empfängers, die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen und die in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien zu befolgen.

Der Anwender übernimmt alle Risiken, die sich aus der Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produkts gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ergeben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter hse@novoceram.fr.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen im Materialverarbeitungshandbuch auf der Website www.novoceram.fr.

· **Abkürzungen und Akronyme:**

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging

TLV: Threshold Limit Value

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit

PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)

REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)

BEI: Biological Exposure Indices

LC50: Lethal Concentration, 50 percent

EC50: Effective Concentration, 50 percent

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate

LL50: Lethal Loading, 50 percent

EL50: Effective Loading, 50 percent

NOEC: No-Observed Effect Concentration

NOELR: No Observed Effect Loading Rate

Kow: Octanol-Water partition coefficient

BCF: BioConcentration Factor

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(Fortsetzung auf Seite 11)

Informationsblatt

Druckdatum: 05.11.2025

Rev. n. 1

überarbeitet am: 05.11.2025

Handelsname: Feinsteinzeugfliesen hergestellt von Novoceram

(Fortsetzung von Seite 10)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
WGK: Wassergefährdungsklasse - Water hazard class, Germany

— DE —

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· 1.1 Identificador de producto

· **Nombre comercial:** Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

· 1.2 Usos pertinentes identificados del artículo y usos desaconsejados

Baldosas de gres porcelánico para pisos y paredes.

· Utilización

Los azulejos de porcelana se fabrican a partir de una mezcla de arcillas de alta calidad, arena de sílice, feldespato y otros minerales naturales, combinados con agua y cocidos a altas temperaturas en un horno. Las baldosas resultantes son inodoras, estables, no inflamables y no presentan ningún riesgo inmediato para la salud.

Además, las baldosas de gres porcelánico son una opción respetuosa con el medio ambiente en comparación con otros materiales de revestimiento de suelos y paredes, ofreciendo una opción más sostenible para los proyectos de construcción.

Este producto está diseñado específicamente tanto para la construcción como para aplicaciones decorativas, por lo que es ideal para una gran variedad de entornos de interior y exterior. Los usos típicos incluyen suelos, paredes, encimeras de cocina y baño e instalaciones similares.

· Usos desaconsejados

Durante la instalación, se recomienda encarecidamente el corte en húmedo o el método de marcado y quiebre (score-and-snap). Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer a los instaladores a la inhalación de polvo de sílice (SiO₂) nocivo. No realice cortes en seco con herramientas eléctricas durante la instalación. El uso de métodos de corte en seco podría presentar riesgo de lesiones pulmonares agudas. Si no es posible garantizar una ventilación adecuada, utilice una mascarilla o respirador apropiado.

· 1.3 Datos del proveedor de la información

· Fabricante/distribuidor:

NOVOCERAM S.A.S.

ZI Orti, Laveyron - BP44120

26241 Saint Vallier Sur Rhône Cedex – France

Reference number: +33 (0) 475235023

· Área de información:

NOVOCERAM S.A.S.

E-mail: hse@novoceram.fr

· 1.4 Teléfono de emergencia: Novoceram S.A.S.: +33 (0) 475235023

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

No hay evidencia de que el producto intacto -definido como "artículo" de conformidad con el artículo 3(3) del Reglamento (CE) n.º 1907/2006- presente riesgos según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

En caso de rotura del artículo o de su transformación, que implique corte, conformado, grabado o cualquier otro proceso que pueda dar lugar a la liberación de polvo trazable a la matriz del artículo, puede generar polvo de sílice cristalina (SiO₂) en forma de cuarzo. Deberá evitarse la generación e inhalación de este polvo.

No se conocen efectos agudos o crónicos asociados a la exposición a baldosas intactas.

Consulte la sección 3 para conocer el contenido de sílice cristalina de todo el producto acabado.

El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

· Datos adicionales:

La fracción respirable de sílice cristalina (SiO₂) puede provocar daños o enfermedades pulmonares, como la silicosis.

(se continua en página 2)

ES

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 1)

· 2.2 Elementos de la etiqueta

· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto en su conjunto no está clasificado ni etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) ni con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), ya que entra dentro de la definición de "artículo" establecida en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y, por tanto, queda excluido de su ámbito de aplicación.

· 2.3 Otros peligros

Si el producto se corta/lija en seco o se altera de tal forma que puedan generarse partículas y/o polvos excesivos y/o significativos, la exposición puede agravar las afecciones oculares, cutáneas o respiratorias preexistentes.

Recomendamos el corte en húmedo o el método de marcar y encajar durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas podrían exponer al instalador a polvo de sílice nocivo. Contiene sílice cristalina (cuarzo). Cuando se expone a altas temperaturas, el cuarzo libre puede cambiar la estructura cristalina y formar tridimita (por encima de 870°C) o cristobalita (por encima de 1470°C), que presentan mayores riesgos para la salud que el cuarzo debido a sus características más fibrogénicas. Los fabricantes que trituran, muelen o cortan pastas cerámicas cocidas a altas temperaturas deben reconocer la posible presencia de tridimita y/o cristobalita.

Los azulejos y las cajas, si no se agarran o manipulan correctamente, pueden caer accidentalmente causando aplastamiento de manos y pies.

· Resultados de la valoración PBT y mPmB

· **PBT:** No contiene ninguna sustancia que presente este peligro en concentraciones > 0,1%.

· **mPmB:** No contiene ninguna sustancia que presente este peligro en concentraciones > 0,1%.

· Determinación de las propiedades de alteración endocrina

No contiene ninguna sustancia que presente este peligro en concentraciones > 0,1%.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.2 Mezclas

· Descripción:

Composición (%): El material es el resultado de la sinterización a alta temperatura (entre 1150 - 1250 °C) de varios minerales fuertemente compactados en proporciones diferentes según el producto.

Antes de la sinterización, las sustancias de la mezcla son:

CAS: 68476-25-5 EINECS: 270-666-7	Feldespatos	30-50%
CAS: 1332-58-7 Número CE: 310-194-1	Caolín sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	25-50%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	cuarzo (SiO ₂) sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	20-25%
CAS: 14807-96-6 EINECS: 238-877-9	talco (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	0-6%

(se continua en página 3)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 2)

· **Indicaciones adicionales:**

Tras la cocción, el producto acabado incluye principalmente sílice/cuarzo (5-30%), vidrio (50-70%), mullita (0-15%), feldespato (0-15%), pequeñas cantidades de aditivos inorgánicos, así como pigmentos inorgánicos.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**

· **Instrucciones generales:**

El artículo intacto no presenta ningún peligro para las personas, ya que, dada su forma física, no se ingiere, inhala ni se absorbe fácilmente a través de la piel.

Las medidas de primeros auxilios sólo se aplican al polvo resultante de aplastar, moler o cortar las baldosas. Las baldosas intactas no suponen ningún riesgo para los ojos ni por inhalación.

· **En caso de inhalación del producto:**

Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

· **En caso de contacto con la piel:**

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

· **En caso de con los ojos:**

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

· **En caso de ingestión:**

Enjuagar la boca con agua.

No provocar el vómito.

· **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No se conocen efectos agudos por exposición a baldosas intactas. Trabajar con baldosas rotas o cortadas produce un potencial de cortes en las manos y partes del cuerpo expuestas. Pueden producirse efectos agudos, como irritación ocular, si se asocian a operaciones con mucho polvo, como el corte en seco o la perforación de la baldosa, o durante la retirada de las superficies de las baldosas. En casos muy raros, pueden desarrollarse síntomas de silicosis aguda, una forma de silicosis (una fibrosis pulmonar nodular) asociada a la exposición a la sílice cristalina respirable, tras la exposición aguda a entornos extremadamente polvorientos causados por la generación de polvo de azulejos. Signos como respiración dificultosa y fatiga precoz pueden indicar silicosis; sin embargo, estos mismos síntomas pueden surgir por muchas otras causas.

No se conocen efectos crónicos derivados de la exposición a baldosas intactas. La exposición prolongada y continuada a la sílice cristalina respirable a niveles iguales o superiores a los límites de exposición profesional permitidos puede provocar el desarrollo de silicosis, una fibrosis pulmonar nodular (NPF). Las NPF también están asociadas a la tuberculosis pulmonar, la bronquitis, el enfisema y otras enfermedades de las vías respiratorias. Este tipo de exposición crónica al polvo de sílice también puede provocar el desarrollo de trastornos autoinmunitarios, enfermedad renal crónica y otros efectos adversos para la salud. Estudios epidemiológicos recientes demuestran que los trabajadores expuestos a elevadas concentraciones de sílice tienen un riesgo significativo de desarrollar silicosis crónica. Signos como la respiración dificultosa y la fatiga precoz pueden indicar silicosis; sin embargo, estos mismos síntomas también pueden deberse a muchas otras causas.

· **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.

— ES —

(se continua en página 4)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 3)

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- **5.1 Medios de extinción**
 - **Sustancias extintoras apropiadas:**
Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
CO₂, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
- **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** No existen más datos relevantes disponibles.
- **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
 - **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.
 - **Indicaciones adicionales**
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
Si es posible, evite crear polvo.
- **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**
Limpiar y recoger el material derramado o producido. Evitar respirar el polvo.
En caso de presencia de polvo, evacuar la zona del personal no protegido durante la limpieza y utilizar un respirador adecuado.
- **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**
Utilice un compuesto húmedo o agua para minimizar el polvo.
Recoger mecánicamente.
- **6.4 Referencia a otras secciones**
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- **7.1 Precauciones para una manipulación segura**
Al cortar, esmerilar o retirar, utilice equipos con aspiración integral de polvo y utilice ventilación local por extracción.
Utilizar métodos de corte húmedo para reducir la generación de polvo.
Las baldosas y cajas, si no se agarran o manipulan correctamente, pueden caer accidentalmente causando aplastamiento de manos y pies.
 - **Prevención de incendios y explosiones:** El producto no es inflamable.
- **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
 - **Almacenamiento:**
 - **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Guarde el producto en un lugar limpio y seco.
 - **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No almacenar junto con ácidos.
 - **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:** Ningunos, -as.
- **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

— ES —
(se continua en página 5)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 4)

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

Para conocer los límites específicos más actualizados o los límites para países no incluidos en esta lista, consulte a un profesional cualificado en materia de salud y seguridad o a la autoridad reguladora pertinente del país correspondiente. Los niveles de exposición ocupacional proporcionados tienen únicamente fines informativos, no son legalmente vinculantes y pueden no ser totalmente exactos.

CAS: 1332-58-7 Caolín	
LEP (ES)	Valor de larga duración: 2* mg/m ³ d, e *Fracción respirable
CAS: 14808-60-7 cuarzo (SiO₂)	
LEP (ES)	Valor de larga duración: 0,05 mg/m ³ *Fracción resp:n,d,y
BOELV (EU)	Valor de larga duración: 0,1* mg/m ³ *respirable fraction
CAS: 14807-96-6 talco (Mg₃H₂(SiO₃)₄)	
LEP (ES)	Valor de larga duración: 2* mg/m ³ *sin fibras de amianto, fracción respirable d, e

· Información reglamentaria

LEP (ES): Límites de exposición profesional para agentes químicos

BOELV (EU): EU 2022/431

· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición

· Controles técnicos apropiados

Proporcione siempre una ventilación de extracción general y local eficaz para alejar el polvo de los trabajadores y evitar su inhalación rutinaria. La ventilación debe ser adecuada para mantener la atmósfera ambiente del lugar de trabajo por debajo de los límites de exposición permisibles.

· Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

· Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Evitar la formación de polvo en suspensión durante el trabajo.

No comer ni beber durante el trabajo.

Lavar las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Mantener lejos del tabaco.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:



En caso de ventilación insuficiente o riesgo de inhalación de polvo, se deberá utilizar una mascarilla con filtro de polvo (al menos FFP2).

· Protección de las manos



Utilizar guantes de trabajo de algodón o cuero al cortar este producto para minimizar la exposición de la piel al polvo y/o cortes.

(se continua en página 6)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 5)

· Protección de los ojos/la cara



Utilice gafas protectoras contra el polvo o gafas de seguridad con protectores laterales. Las lentes de contacto pueden absorber irritantes. No usar lentes de contacto en las áreas de trabajo.

· Protección del cuerpo:

Al procesar el producto, llevar ropa de trabajo de un tejido que no retenga el polvo. Evite la limpieza con aire comprimido; utilice en su lugar métodos de limpieza por aspiración.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

· Datos generales

· Estado físico	Sólido
· Color:	Diferente, según tinte
· Olor:	Inodoro
· Umbral olfativo:	No determinado.
· Punto de fusión / punto de congelación	Indeterminado.
· Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	$\geq 2200\text{ °C}$ ($\geq 3992\text{ °F}$)
· Inflamabilidad	Mezcla no inflamable
· Límite superior e inferior de explosividad	
· Inferior:	No aplicable.
· Superior:	No aplicable.
· Punto de inflamación:	No aplicable.
· Temperatura de descomposición:	No aplicable.
· pH	No aplicable. La mezcla es insoluble (en agua).
· Viscosidad:	
· Viscosidad cinemática	No aplicable.
· Dinámica:	No aplicable.
· Solubilidad	
· agua:	Insoluble.
· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	No aplicable.
· Presión de vapor:	No aplicable.
· Densidad y/o densidad relativa	
· Densidad a 20 °C:	2,4-2,7 g/cm ³ (20.028-22.532 lbs/gal)
· Densidad de vapor	No aplicable.
· Características de las partículas	Baldosa

· 9.2 Otros datos

· Aspecto:	
· Forma:	Sólido
· Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad	
· Temperatura de ignición:	El producto no es autoinflamable.
· Propiedades explosivas:	El producto no es explosivo.
· Cambio de estado	
· Tasa de evaporación:	No aplicable.

(se continua en página 7)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 6)

· Información relativa a las clases de peligro físico suprimido

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.2 Estabilidad química**
 - **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** Proteger del calor y de la luz directa del sol.
- **10.5 Materiales incompatibles:** Mantener alejado de: ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de oxidación.
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
Efectos potenciales para la salud: ninguno para la baldosa intacta.
- **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

CAS: 14808-60-7 cuarzo (SiO₂)

Oral	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatorio	LC50 / 4h	mg/l No se dispone de datos específicos sobre toxicidad aguda que permitan tomar una decisión categórica al 100% sobre la clasificación de toxicidad aguda por inhalación para ningún tipo de sílice cristalina. En consecuencia, la preocupación por el bienestar de los animales hace injustificable la realización de más experimentos.

- **Efecto estimulante primario:**
Síntomas/lesiones tras la inhalación: para partículas o polvo procedentes de la transformación: irritación de las vías respiratorias y de las demás mucosas. Tos, disnea (dificultad para respirar), sibilancias; disminución de la función pulmonar, síntomas respiratorios progresivos (silicosis). Los pulmones se inflaman mucho y pueden llenarse de líquido, lo que provoca dificultad respiratoria grave y niveles bajos de oxígeno en sangre.
- **Corrosión o irritación cutáneas**
Síntomas/lesiones tras contacto con la piel: para partículas o polvo procedentes del procesado: la exposición puede causar irritación de la piel. El contacto directo puede causar irritación por abrasión mecánica.
- **Lesiones oculares graves o irritación ocular**
Síntomas/lesiones en caso de contacto con los ojos: para partículas o polvo procedentes del procesado: puede causar una ligera irritación en los ojos. El contacto puede causar irritación debido a la abrasión mecánica.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad**
Sílice cristalina respirable (SCR) La sílice cristalina respirable está clasificada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) como carcinógeno del grupo I (cancerígeno para el ser humano). (carcinógeno para los seres humanos). El Programa Nacional de Toxicología clasifica la sílice cristalina

(se continua en página 8)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 7)

respirable como «Conocidacarcinógeno para los seres humanos». USDOL/OSHA y NIOSH regulan la sílice cristalina como cancerígena.

· **Toxicidad para la reproducción** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Indicaciones toxicológicas adicionales:**

La exposición al cuarzo cristalino respirable puede causar lesiones pulmonares retardadas (crónicas) - silicosis. La silicosis puede producirse en un corto periodo de tiempo en caso de exposición intensa. La silicosis es una forma de fibrosis pulmonar que puede ser progresiva y conducir a la muerte.

Algunos estudios muestran que la exposición a la sílice cristalina respirable (sin silicosis) o que la enfermedad silicosis puede estar asociada con el aumento de la incidencia de varios trastornos autoinmunes como la esclerodermia (engrosamiento de la piel), lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y enfermedades que afectan a los riñones. La silicosis aumenta el riesgo de tuberculosis. Algunos estudios muestran un aumento de la incidencia de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal en fase terminal en los trabajadores expuestos a sílice cristalina respirable.

· **11.2 Información relativa a otros peligros**

· **Propiedades de alteración endocrina**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

SECCIÓN 12: Información ecológica

· **12.1 Toxicidad**

· **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.

· **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.

· **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.

· **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.

· **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

· **PBT:** No aplicable.

· **mPmB:** No aplicable.

· **12.6 Propiedades de alteración endocrina**

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

· **12.7 Otros efectos adversos**

· **Indicaciones medioambientales adicionales:**

· **Indicaciones generales:**

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasiificación): escasamente peligroso para el agua

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

· **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

(se continua en página 9)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 8)

- **Embalajes sin limpiar:**
- **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU o número ID	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	suprimido
· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	suprimido
· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA	
· Clase	suprimido
· 14.4 Grupo de embalaje	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	suprimido
· 14.5 Peligros para el medio ambiente:	No aplicable.
· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios	No aplicable.
· 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	No aplicable.
· Transporte/datos adicionales:	No se considera un producto peligroso según las disposiciones mencionadas más arriba.
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	suprimido

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

La información contenida en este documento no sustituye las indicaciones y obligaciones establecidas por la normativa nacional y supranacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni las instrucciones y recomendaciones de los manuales de uso y mantenimiento de maquinaria y equipos, las cuales deben leerse y comprenderse siempre antes de cualquier utilización.

Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el trabajo, y sus modificaciones posteriores.

· TLV (Threshold Limit Value)		
CAS: 1332-58-7	Caolín	A4
CAS: 14808-60-7	cuarzo (SiO ₂)	A2
CAS: 14807-96-6	talco (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	A4

· **Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57**

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en una concentración superior al 0,1 % (p/p).

· **Directiva 2012/18/UE (Seveso)**

- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 10)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 9)

· REGLAMENTO (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
ninguno de los componentes está incluido en una lista
· REGLAMENTO (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países
ninguno de los componentes está incluido en una lista
· REGLAMENTO (UE) 2019/1148
· Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)
ninguno de los componentes está incluido en una lista
· Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **15.2 Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, no constituirá una garantía para ningún producto específico, ya que las condiciones de uso del material escapan a nuestro control y no establecerán una relación contractual jurídicamente válida.

La información contenida en esta Hoja Informativa es precisa y proviene de fuentes consideradas fiables. Se proporciona únicamente con fines de evaluación, investigación y verificación. Es responsabilidad del destinatario garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y seguir las directrices descritas en este documento. El usuario asume todos los riesgos derivados del uso, almacenamiento y manipulación del producto, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

Para más información, diríjase a 'hse@novoceram.fr' y siga las instrucciones de la guía para el tratamiento de material disponible en el sitio web www.novoceram.fr.

· Abreviaturas y acrónimos:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging

TLV: Threshold Limit Value

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit

PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)

REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)

BEI: Biological Exposure Indices

LC50: Lethal Concentration, 50 percent

EC50: Effective Concentration, 50 percent

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate

LL50: Lethal Loading, 50 percent

EL50: Effective Loading, 50 percent

NOEC: No-Observed Effect Concentration

NOELR: No Observed Effect Loading Rate

Kow: Octanol-Water partition coefficient

BCF: BioConcentration Factor

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

(se continua en página 11)

Hoja informativa

fecha de impresión 05.11.2025

Rev. n. 1

Revisión: 05.11.2025

Nombre comercial: Baldosas de gres porcelánico producidas por Novoceram

(se continua en página 10)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

WGK: Wassergefährdungsklasse - Water hazard class, Germany

— ES —